

Технические характеристики насосов серии SAN

КОД	ТИП	МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ]	ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ЧАСТОТА (ГЦ)	P _{МАХ} [W]	НАПРЯЖЕНИЕ [В]	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
979521765	SAN 15/40-130	130	G 1	50	75	1~230 V	65
979521766	SAN 20/40-130	130	G 1 ¼	50	75	1~230 V	65
979521767	SAN 25/40-130	130	G 1 ½	50	75	1~230 V	65
979521768	SAN 15/60-130	130	G 1	50	90	1~230 V	65
979521769	SAN 20/60-130	130	G 1 ¼	50	90	1~230 V	65
979521770	SAN 25/60-130	130	G 1 ½	50	90	1~230 V	65
979523698	SAN 15/65-130	130	G 1	50	95	1~230 V	65
979522018	SAN 20/70-130	130	G 1 ¼	50	140	1~230 V	65
979522006	SAN 25/70-130	130	G 1 ½	50	140	1~230 V	65
979523510	SAN 32/80-180	180	G 2	50	210	1~230 V	110
979523509	SAN 25/60-180	180	G 1 ½	50	90	1~230 V	65
979525668	SAN 15/70-130	130	G 1	50	140	1~230 V	110